

VCCS1000

V-Cast Communication Server



- Do 100 jednoczesnych połączeń
- Do 1024 zarejestrowanych abonentów
- Duża funkcjonalność systemu
- Niski pobór mocy do 12W
- Kompaktowe wymiary
- Możliwość instalacji w RACK 19"

V-Cast jest serwerem komunikacyjnym, zarządzającym zarejestrowanymi stacjami. Dzięki swojej skalowalności znajduje zastosowanie w małych systemach pracujących lokalnie, jak i umożliwia stworzenie systemu rozproszonego geograficznie, składającego się z wielu serwerów połączonych poprzez sieć internet.

Serwer V-Cast obsługuje abonentów wewnętrznych VoIP oraz analogowych, jak również zapewnia komunikację z systemami zewnętrznymi i PSTN poprzez SIP, łączy cyfrowe, analogowe i GSM.

Serwer umożliwia realizację połączeń indywidualnych, wywołań grupowych i ogólnych, przekierowanie połączenia, oraz przechowuje w wewnętrznej pamięci nagrane komunikaty głosowe i alarmowe. Umożliwia również implementację dodatkowych funkcji bezpieczeństwa, takich jak monitorowanie podłączonych urządzeń, czy integrację z zewnętrznymi systemami bezpieczeństwa.

V-Cast umożliwia przekazywanie zrozumiałych komunikatów głosowych dzięki przesyłaniu dźwięku w szerokim paśmie akustycznym.



PARAMETRY TECHNICZNE

SPRZĘT

Procesor:	AMD Embedded GX-412TC, 4 rdzenie, 1GHz
Pamięć RAM:	2 GB DDR3-1333 DRAM
Pamięć wbudowana:	16GB SSD
Sygnalizacja:	3x dioda sygnalizacyjna LED
Adres IP:	Statyczny, DHCP
Zarządzanie:	http, telnet

KOMUNIKACJA I AUDIO

Kodeki audio:	g.711a, g.711u, g.726, g.722, g.729
Kodeki wideo:	H.263, H.264
Protokoły VoIP:	SIP
Ilość abonentów:	1024
Ilość jedn. połączeń:	100
Protokoły SIP:	RFC 3261, SIP Info (DTMF), RFC 2833 (DTMF)
Adres IP:	Statyczny, DHCP
Zarządzanie:	http, telnet

ZŁĄCZA

Ethernet:	3x RJ45 (10/100/1000Mbps)
Zasilanie:	1x złącze DC 2,5/5,5
Uniwersalne:	2x USB
Port szeregowy:	1x DB9

ELEKTRYCZNE

Zasilanie:	12VDC
Pobór mocy:	6W (zنامionowy), 12W (max)

MECHANICZNE

Wymiary (Dł. x Sz. x Wy.):	157 x 169 x 29mm
Waga:	0,5kg
Materiał obudowy:	Metalowa, kolor czarny
Montaż:	Biurkowy, RACK19" (wymaga uchwytu)

ŚRODOWISKOWE

Temperatura pracy:	5°C do 45°C
Wilgotność:	10% - 85% bez kondensacji

CERTYFIKATY

CE

FUNKCJONALNOŚĆ

- Połączenia indywidualne
- Połączenia audio
- Połączenia video
- Wywołania grupowe
- Wywołania ogólne
- Kolejowanie połączeń
- Przekierowania
- Konferencje
- Zapowiedzi głosowe (IVR)
- Przechowywanie komunikatów
- Monitorowanie urządzeń
- Integracja API
- Redundancja
- Wizualizacja
- Nagrywanie rozmów
- Nagrywanie komunikatów

AKCESORIA

Nr katalogowy	Nazwa
VCCSRM19	Uchwyt do montażu serwera V-Cast w szafie RACK
VCCS1011	Licencja 1x stacja IP
VCCS1021	Licencja 1x SIP Trunk
VCCS1031	Licencja 1x VNet
VCRS1000	V-Cast Recording Server, 32 GB
VCRS1101	Licencja rejestracji rozmów dla 1 kanału

Chcesz wiedzieć więcej?

ASCS

ADVANCED
SECURE
COMMUNICATION
SOLUTIONS

ASCS Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 30
43-170 Łaziska Górne
www.ascs.pl
www.v-cast.pl
ascs@ascs.pl
tel: +48 32 442 00 24